TOWA

スリッター付定尺切断機



歩留まりソフト搭載 材料ロス削減



| | 灰る | 工程設定1~8 | 工程9~10 | |
|-------|---------|---------|-------------|--|
| | 工程 | 切断寸法mm | 枚數 | |
| 00000 | 1 | 2000 | 1 | |
| | 2 | 3000 | 6 | |
| | 3 | 4500 | 3 | |
| | 4 | 0 | 0 | |
| | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | |
| OVOY | NA PARK | | YEN YEN YEN | |



加工仕様

可能原板巾

切断精度

最大切断板厚

丸,刃

丸刃材質

最大切断能力

Max.1060mm

±1mm

1.2mm

150φ 5組

SKD-11 ステン刃

常時0.8mm

電気仕様

操作盤

タッチパネル数値入力

制御盤

インバーター/ シーケンサー方式

機械仕様

シャー切断 エキセン/ベアリング入り

軸受

鋳物スタンド/角メタル方式

丸ハンドル ワンタッチハンドル

ロール配列

ピンチロール→計数ロール→ スリッターロール→シャー

機械寸法/

重量

寸法

W1800xH1300xL1650

重量

約1200kg

© 2018-2021 株式会社東和機工